



Compact & Strong

비즈니스에 최적화된 작고 강한 프로젝터

Epson Business Projectors

더욱 향상된 사용 편의성과 고급화된 사양으로
비즈니스를 더욱 효율적으로 지원합니다.



EB-U04/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31

EPSON
EXCEED YOUR VISION

01 향상된 사용 편의성

수평 키스톤

수평 키스톤 보정 기능으로 프로젝터를 스크린 앞에 일직선으로 둘 필요가 없습니다. 보다 유연한 설치 옵션을 통해 원하는 장소에 설치할 수 있습니다.



홈 버튼 기능

홈 스크린은 자주 사용하는 기능을 표시하기 때문에 바로 액세스할 수 있습니다. 또한 입력되는 소스에 관계 없이 모든 소스 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.

게다가, 스크린에 바로 필요한 정보가 표시되기 때문에 무선으로 쉽게 연결할 수 있습니다.



자동 소스 검색

프로젝터가 입력 소스를 자동으로 감지하기 때문에 사용자가 직접 입력을 전환할 필요 없이 자동으로 투사를 시작할 수 있습니다.



자동 전원 커짐

프로젝터를 USB 또는 RGB 케이블로 연결하면 투사가 자동으로 시작됩니다. 따라서 전원 버튼을 누를 필요가 없으므로 준비 과정이 간소해집니다.



02 고급 기본 사양

다중 PC 투사 조절기 기능

"Epson Multi PC Projection" 응용프로그램을 통해, 프로젝터는 동시에 최대 네 대의 PC, 스마트폰 또는 기타 장치의 화면을 투사할 수 있어 회의를 보다 효율적으로 진행할 수 있습니다.

※ 한 번에 최대 50대의 장치를 연결할 수 있습니다.



WUXGA 해상도 및 3,000lm의 밝기

프로젝터는 가볍고 작지만, 3,000lm의 밝기와 WUXGA 해상도로 생생한 가시성을 제공합니다. 주변 빛을 어둡게 하지 않고도 화면은 밝고 선명함을 유지하며, 모든 고화질 및 고해상도 콘텐츠를 예외 없이 투사할 수 있습니다.



WUXGA(1920x1200) 1080P(1920x1080) WXGA(1280x800) XGA(1024x768) SVGA(800x600)

03 향상된 연결 지원

2HDMI/MHL 연결 지원

프로젝터는 HDMI, VGA, USB 등 다양한 연결 옵션을 지원합니다.

EB-U04 모델에는 향상된 디지털 입력을 위해 2개의 HDMI 포트(이 중 1개는 MHL 지원)가 있습니다.



분할 화면 기능

분할 화면 기능을 통해 하나의 스크린에 두 개의 다른 이미지 소스를 투사할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 프로젝트는 두 가지 역할을 수행할 수 있어, 또 다른 프로젝터를 사용할 필요가 없습니다.

04 낮은 TCO

최대 10,000시간의 램프 수명

수명이 긴 램프는 최대 10,000시간까지 사용할 수 있어, 램프 교체 횟수가 최소화되어 총 소요 비용이 감소합니다.








Epson Business Projectors



EB-U04/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31

Specifications 제품사양

MODEL			EB-U04	EB-W31	EB-X36	EB-X31	EB-S31
							
투사시스템			RGB 액정 크리스탈 셔터 투사 시스템				
투사방식			전면 / 후면 / 천정 고정식				
주요 부분 사양	LCD	크기	0.67-inch (D10,C2line)	0.59-inch (D9,C2line)	0.63-inch (D7)	0.55-inch (D9,C2line)	0.55-inch (D7)
		픽셀 수	2,304,000dots (1920 x 1200) x 3	1024,000 dots (1280x800) x 3	786,432 dots (1024 x 768) x 3	786,432 dots (1024 x 768) x 3	480,000 dots (800x600) x 3
		기본 해상도	WXGA	WXGA	XGA	XGA	SVGA
	투사 렌즈	방식	광학 줌 (수동) / 포커스 (수동)	광학 줌 (수동) / 포커스 (수동)	광학 줌 (수동) / 포커스 (수동)	광학 줌 (수동) / 포커스 (수동)	디지털 줌 (수동) / 포커스 (수동)
		초점 거리	20.42mm~24.50mm	16.9mm~20.28mm	18.4mm~22.08mm	16.9mm~20.28mm	16.7mm
		줌 비율	1~1.2	1~1.2	1~1.2	1~1.2	1.0~1.35 (Digital Zoom)
		렌즈커버	슬라이드 렌즈 셔터 (AV mute slide)				
	Lamp	타입	200W UHE				
수명		Normal 5,000 시간 / Eco 10,000 시간					
화면 크기			30" ~ 300" [0.87 ~ 9.02m] (좁:Wide)	33" ~ 320" [0.9 ~ 9.0m] (좁:Wide)	30" ~ 300" [1.01 ~ 10.42m] (좁:Tele)	30" ~ 300" [0.9 ~ 9.0m] (좁:Wide)	30" ~ 350" [0.88 ~ 10.44m] (좁:Wide)
밝기			3000 lm(컬러모드 : Dynamic, 좁 : Wide)	3200 lm(컬러모드 : Dynamic, 좁 : Wide)	3600 lm(컬러모드 : Dynamic, 좁 : Wide)	3200 lm(컬러모드 : Dynamic, 좁 : Wide)	3200 lm(컬러모드 : Dynamic)
컬러밝기			3000 lm(컬러모드 : Dynamic, 좁 : Wide)	3200 lm(컬러모드 : Dynamic, 좁 : Wide)	3600 lm(컬러모드 : Dynamic, 좁 : Wide)	3200 lm(컬러모드 : Dynamic, 좁 : Wide)	3200 lm(컬러모드 : Dynamic)
명암비			15000:1(컬러모드: Dynamic, 명암 컨트롤: Normal, 좁: Wide, Light Optimizer:ON)				15000:1(컬러모드: Dynamic, 명암 컨트롤: Normal, Light Optimizer:ON)
내장 스피커			2W 모노				
키스톤 보정			수직/수평 -30° ~ +30°				
아날로그 RGB I/O	디스플레이	비디오 입력단자	D-sub 15pin x 1 / RCA x 1				
		오디오 입력단자	2 RCA x 1 (흰색/빨간색)				
HDMI	입력 단자		HDMI x 2 (Support MHL)	HDMI x 1 (Support MHL)	HDMI x 1	HDMI x 1	HDMI x 1
USB 디스플레이			지원				
Control I/O	Type A	I/O 성능	1 (for USB Memory, USB Document Camera, Wireless LAN, Firmware update)				
	Type B	I/O 성능	1 (for USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update,)				
네트워크 I/O	무선 LAN		1 Type A (for ELPAP10 : New, Option)				
무선 랜 사양			IEEE 802.11b: 11 Mbps / IEEE 802.11g: 54 Mbps / IEEE 802.11n: 130 Mbps				
작동 온도			5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F) (0 m / 0 ft to 2286m / 7500ft)				
배기구/흡입구			전면/측면				
전원 공급전압			100 ~ 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz				
USB I/O	입출력 속도		USB Ver. 2.0				
규격	지시대 제외(W x H x D)		297 x 77 x 244mm	297 x 77 x 234mm	297 x 77 x 234mm	297 x 77 x 234mm	297 x 77 x 234mm
	최대 크기(W x H x D)		297 x 82 x 244mm	297 x 82 x 234mm	297 x 82 x 234mm	297 x 82 x 234mm	297 x 82 x 234mm
무게			약 2.6Kg	약 2.4kg	약 2.4kg	약 2.4kg	약 2.4kg
팬소음			37dB				
기본 액세서리	전원 코드		1.8 m				
	컴퓨터 케이블		1.8 m				
	리모컨		1				
	배터리		AA x 2				
	USB 케이블		1.8 m				
	사용자 설명서		제공 (CD)				
옵션 액세서리	예비 램프		ELPLP88	ELPLP88	ELPLP88	ELPLP88	ELPLP88
	에어 필터		ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32
	소프트 케링 케이스		ELPKS67	ELPKS63	ELPKS63	ELPKS63	ELPKS63
	컴퓨터 케이블	HD15/HD15, 1.8m	ELPKC02	ELPKC02	ELPKC02	ELPKC02	ELPKC02
		HD15/HD15, 3.0m	ELPKC09	ELPKC09	ELPKC09	ELPKC09	ELPKC09
		HD15/HD15, 20.0m	ELPKC10	ELPKC10	ELPKC10	ELPKC10	ELPKC10
컴포넌트 비디오 케이블		HD15/3RCA(male), 3m	ELPKC19	ELPKC19	ELPKC19	ELPKC19	
Ceiling Mount			ELPMB23	ELPMB23	ELPMB23	ELPMB23	ELPMB23
무선 LAN 유닛			ELPAP10 (New)	ELPAP10 (New)	ELPAP10 (New)	ELPAP10 (New)	ELPAP10 (New)
퀵 무선 연결 USB Key			ELPAP09	ELPAP09	ELPAP09	ELPAP09	ELPAP09