



BA850

유선/무선 리모컨으로 방송실, 현장에서 동시 사용



- Brightness 6500 lumens
- XGA resolution (1024 x 768)
- Motorized Lens Shift Function
- Vertical Keystone correction $\pm 30^\circ$
- Contrast 1000:1
- up to 3000 hours of operating hours in Eco mode
- Motorized Focus
- Zoom x 1.6
- Throw Ratio 1.28 ~ 2.08 : 1
- Dimensions: 535 x 399 x 193 mm
- Weight: 10.8 kg
- 램프 가격 : 250,000원 (Lamp Price : ₩250,000)

BA850 specifications	
투사방식	3LCD (3x0.79")
밝기	6500안시
해상도	XGA (1024 x 768)
명암비	1000:1
소음	40dB(표준) / 36dB(절전)
줌 배율	1.6x
이미지 사이즈	30" ~ 300"
Standard	60"@1.58m
투사비율	1.28 ~ 2.08:1
램프타입	330W
램프수명	2000(표준) / 3000(절전)
화면비율	4:3 Standard, 16:9 Compatible
키스톤	수직 $\pm 30^\circ$
렌즈쉬프트	전동 / 좌우 $\pm 10^\circ$, 상하 $\pm 50^\circ$
소비전력	450W
대기전력	0.5W
사용전원	AC (100~240 free voltage), 50/60Hz
작동온도	0 ~ 40°C
줌 / 포커스	전동 / 전동
크기(mm) / 무게(kg)	(W)535 x (D)399 x (H)193 / 10.8kg
지원언어	English/German/French/Italian/Spanish/Portuguese/Polish/Russian /Swedish/Norwegian/Greek/Hungarian/Czech/Chinese simple /Chinese traditional/Arabic/Turkish/Korean/Japanese/Indonesian
입력신호	HDMI(1080i,720p,480p), RGB(VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA), Component Video (480i,480p,720p,576i,576p,1080i), Composite Video (NTSC,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N)
입/출력 단자	HDMI, RGB in(x2), RGBHV, RGB out, Component(YPbPr), S-Video, RS-232C, RJ45, Wired R/C
리모컨	유선 1개(20~30m 케이블 포함), 무선 1개

BA850 Product Photos



BA850 투사거리표						단위 : m (미터)
60인치	80인치	100인치	120인치	150인치	200인치	300인치
	2.5 ~ 3.6	2.8 ~ 4.2	3.2 ~ 4.8	4 ~ 6	5.4 ~ 8	8 ~ 12

