

넓고 더 선명한 와이드 D55GWAA

밝기 3300

흑판모드 지원



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!



특징

- 밝기 3,300 / 고명암비 15,000:1
- 16:9 와이드해상도 WXGA(1280 x 800), 최대 해상도 UXGA(1600 x 1200)
- 흑판에서 글씨를 흰색으로 반전 시켜주는 리얼 흑판모드 지원
- MHL지원 / 고화질 HDMI단자 1개
- 최대 10,000시간의 긴 램프 수명(Dynamic Eco 경우)
- DLP링크 및 블루레이 3D지원(좌우/상하 3D 콘텐츠 재생 지원)
- 2.3kg 가벼운 무게로 이동이 용이함
- 업그레이드 된 5분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 프로젝터 상단에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- 키패드 잠금장치로 오작동 방지
- 오디오 입/출력이 가능한 2W 스피커 내장
- 광학 엔진의 밀봉 구조로 먼지에 강한 내구성
- TV화면의 오디오 신호를 자막으로 변환 해주는 통합 자막 디코딩(CCD)모듈 내장
- 빠른 시작 및 종료를 위한 신속한 온/오프
- 도난방지 안전장치 포함 : Kensington Security 슬롯, 바, 패스워드를 통한 키패드 잠금 보호

상세스펙

모델명	D55GWAA
디스플레이 타입	DLP
밝기	3,300
해상도	기본 WXGA(1280 x 800), 최대 UXGA(1600 x 1200)
명암비	15,000 : 1
램프수명 및 타입	10,000시간(Dynamic Eco모드)
투사비	1.17 - 1.54 : 1
이미지 사이즈	27" - 300"
투사거리	1 - 10m
투사렌즈	F=2.52 - 2.73, F=21.8 - 24mm
줌비율	1.1x
화면비	기본 16 : 9
오프셋	114%
키스톤보정	수직 ±40°
3D입체영상	지원
스피커	2W
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60Hz, MAC
비디오호환	SDTV, EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SECAM
입출력단자	MHL/HDMI v1.4, RGB-in(x2), S-Video, Composite Video Audio-in(Mini-jack), Audio-out(Mini jack) Mini USB(Service), RS-232
외관크기 / 무게	27.4 x 21.2 x 10cm(가로 x 세로 x 높이) / 2.3kg
소음수준	35dB(표준모드) / 32dB(절전모드)
전압 / 소비전력	AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 표준 240W, 절전 200W, 대기 0.5W
기본구성품	전원 케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서&CD
전기안전인증번호	ZU10002-12008

투사거리

스크린 크기(16 : 10)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60"	1.29 x 0.81	1.94	2.21
80"	1.72 x 1.08	2.58	2.94
100"	2.15 x 1.35	3.22	3.68
120"	2.58 x 1.62	3.87	4.41
150"	3.23 x 2.02	4.85	5.52

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

외관 디자인

