

vivitek®
Vivid Color, Vivid Life

멀티형 풀HD DH558

스마트폰연결+흑판모드지원까지!



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!





특징

- 밝기 3,000 / 고명암비 15,000:1
- 16:9 풀HD해상도(1920 x 1080), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 흑판에서 글씨를 흰색으로 반전 시켜주는 리얼 흑판모드 지원
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- MHL지원 / 고화질 HDMI 단자 1개
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 2.3kg 가벼운 무게로 이동이 용이함
- 업그레이드 된 5분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 프로젝터 상단에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- 키패드 잠금장치로 오작동 방지
- 다양한 디지털 기기와 연결 가능한 폭 넓은 호환성
- 자동검색 필터링으로 입력 신호를 빠르게 검색
- DLP링크 및 블루레이 3D지원(좌우/상하 3D콘텐츠 재생지원)
- 오디오 입/출력이 가능한 2W 스피커 내장
- 편리한 줌(확대)기능, 포커스(초점)조절



투사거리

스크린 크기(16:9)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60"	1.34 x 0.74	1.6	1.9
80"	1.77 x 0.99	2.2	2.6
100"	2.21 x 1.24	2.7	3.2
120"	2.65 x 1.47	3.2	3.9
150"	3.32 x 1.86	4.1	4.9

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.



상세스펙

모델명	DH558
디스플레이 타입	DLP
밝기	3,000
해상도	기본 풀HD(1920 x 1080), 최대 WUXGA(1920 x 1200)
명암비	15,000 : 1
램프수명 및 타입	10,000시간(절전모드)
투사비	1.22 ~ 1.46 : 1
이미지 사이즈	31" ~ 308.8"
투사거리	1 ~ 10m
투사렌즈	F=2.52 ~ 2.72, F=17.81 ~ 21.35mm
줌비율	1.2x
화면비	기본 16:9
오프셋	115% ± 10%
키스톤보정	수직 ± 40°
3D입체영상	지원
스피커	2W
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60Hz, MAC
비디오호환	SDTV, EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SECAM
입출력단자	MHL/HDMI v1.4, RGB-in, USB(Power only), Audio-in(Mini-jack) Audio-out(Mini jack), Mini USB(Service), RS-232
외관크기 / 무게	27.4 x 21.2 x 10cm(가로 x 세로 x 높이) / 2.3kg
소음수준	34dB(표준모드) / 31dB(절전모드)
전압 / 소비전력	AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 표준 240W, 절전 200W, 대기 0.5W
기본구성품	전원 케이블, HDMI케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서&CD
전기안전인증번호	ZU10002-15008
방송통신종합 기자재번호	MSIP-REM-DVP-DH558



외관 디자인

