

vivitek®  
Vivid Color. Vivid Life.

고광량! 친환경! DS234K  
밝기 4000+ HDMI  
대기전력 0.5W



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!



## 특징

- 밝기 4,000 / 고명암비 30,000:1
- 4:3 해상도 SVGA(800 x 600) 최대 해상도 풀HD(1920 x 1080)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 고품질 HDMI단자 1개
- 6가지 디스플레이모드로 원하는 색감구현 가능  
프리젠테이션, sRGB, 영화, 밝게, 사용자1, 사용자2
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 1.97kg 가벼운 무게로 이동이 용이함
- 업그레이드 된 5분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 프로젝터 상단에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- 최대 8,000시간의 긴 램프 수명(Dynamic Eco 모드 경우)
- DLP링크 및 3D지원(좌우/상하 3D 콘텐츠 재생 지원)
- 저소음 28dB(Eco모드)으로 조용한 작동
- 도난방지 안전 장치 포함  
켄싱턴 Security 슬롯, 바, 패스워드를 통한 키패드 잠금 보호

## 투사거리

스크린 크기(4:3)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60"	1.22 x 0.91	2.40	2.65
80"	1.63 x 1.22	3.20	3.53
100"	2.03 x 1.52	4.00	4.41
120"	2.44 x 1.83	4.80	5.29
150"	3.05 x 2.29	6.00	6.61

\* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

## 상세스펙

모델명	DS234K
디스플레이 타입	DLP
밝기	4,000
해상도	기본 SVGA(800 x 600), 최대 풀HD(1920 x 1080)
명암비	30,000 : 1
램프수명 및 타입	8,000시간(절전모드)
투사비	1.97 - 2.17 : 1
이미지 사이즈	27" ~ 290"
투사거리	1.2 - 11m
투사렌즈	F=2.51 - 2.69, F=21.95 - 24.18mm
줌비율	1.1x
화면비	기본 4:3
오프셋	115% ±5%
키스톤보정	수직 ±40°
3D입체영상	지원(Supports DLP® Link™)
스피커	2W(Mono)
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, UXGA, MAC
비디오호환	NTSC-M, NTSC-4.43, PAL-60, PAL, M, N, B, D, G, H, I, SECAM
입출력단자	HDMI v1.4A, RGB-in, Composite-in, Audio-in (Mini-jack) Audio-out (Mini-jack), RS-232, USB (Mini-Type B (Service))
외관크기 / 무게	28.5 x 19.35 x 11.15cm(가로 x 세로 x 높이) / 1.97kg
소음수준	30dB(표준모드) / 28dB(절전모드)
전압 / 소비전력	AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 표준 240W, 절전 200W, 대기 0.5W
기본구성품	전원 케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서&CD, 안전보증서
전기안전인증번호	ZU10106-15002
방송통신종합 기자재번호	MSIP-REM-DVP-DX255

## 외관 디자인

