

화면은 밝게! **5000** 밝기
넓고 선명하게! **와이드**
신모델 출시! **DW832**



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!





특징

- 밝기 5,000 / 고명암비 15,000:1
- 16:10 와이드해상도 WXGA(1280 X 800), 최대 해상도 WUXGA(1920 X 1200)
- 흑판에서 글씨를 흰색으로 반전 시켜주는 리얼 흑판모드 지원
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- MHL지원 / 고화질 HDMI단자 2개
- 업그레이드 된 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 자동검색 필터링으로 입력신호를 빠르게 검색
- DLP링크 및 블루레이 3D지원(좌우/상하 3D 콘텐츠 재생지원)
최대 길이 20m의 RGB케이블과 끊김없이 호환
- 다양한 디스플레이 연결 지원
HDMI, HDMI/MHL, RGB-in(x2), RGB-out, S-Video, Composite Video
- DLP링크 및 블루레이 3D지원(좌우/상하 3D 콘텐츠 재생 지원)
- 에너지 소비를 줄이고 램프 수명을 늘리기 위해 강화된 파워 기능
- 오디오 입/출력이 가능한 10W 스피커 내장
- TV화면의 오디오 신호를 자막으로 변환해주는 통합자막디코딩(CCD)모듈 내장
- 에너지 소비를 줄이고 램프 수명을 늘리기 위해 강화된 파워 기능
- 프로젝터 상단에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- 프로젝터 앞 또는 뒤에서 리모컨을 작동할 수 있도록 전면/후면에 적외선 센서 부착
- 도난방지 안전장치 : 켄싱턴 Security(슬롯&바) / 키패드 잠금보호 기능



투사거리

| 스크린 크기(16:10) | 화면크기(m) | 최소 투사거리(m) | 최대 투사거리(m) |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 60" | 1.3 x 0.8 | 1.89 | 2.84 |
| 80" | 1.7 x 1.1 | 2.52 | 3.79 |
| 100" | 2.2 x 1.4 | 3.14 | 4.74 |
| 120" | 2.6 x 1.6 | 3.77 | 5.69 |
| 150" | 3.2 x 2.0 | 4.72 | 7.11 |

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.



상세스펙

| 모델명 | DW832 |
|--------------|---|
| 디스플레이 타입 | DLP |
| 밝기 | 5,000 |
| 해상도 | 기본 WXGA(1280 x 800), 최대 WUXGA(1920 x 1200) |
| 명암비 | 15,000 : 1 |
| 램프수명 및 타입 | 4,000시간(Dynamic Eco 모드) |
| 투사비 | 1.46 - 2.20 |
| 이미지 사이즈 | 25.3" - 371.99" |
| 투사거리 | 1.2 - 10m |
| 투사렌즈 | F=2.42 - 2.97, F=20.70 - 31.05m |
| 줌비율 | 1.5x |
| 화면비 | 기본 16:10 |
| 오프셋 | 113% ± 5% |
| 키스톤보정 | 수직 ± 40° |
| 3D입체영상 | 지원 |
| 스피커 | 10W(Mono) |
| 컴퓨터호환 | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60Hz, MAC |
| 비디오호환 | SDTV, EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SECAM |
| 입출력단자 | HDMI v1.4, MHL/HDMI v1.4, RGB-in(x2), S-Video, RJ45, Composite Video, Audio-in(RCA), Audio-in(Mini jack), RS-232, USB(Power Only), Audio-out(Mini jack), 3D-Syne-Out, Mini USB(서비스), Microphone(Mini jack), 12V Trigger |
| 외관크기 / 무게 | 31.9 x 21.6 x 12.6cm(가로 x 세로 x 높이) / 3.2kg |
| 소음수준 | 38dB(표준모드) / 34dB(절전모드) |
| 전압 / 소비전력 | AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 표준 410W, 절전 320W, 대기 0.5W |
| 기본구성품 | 전원 케이블, RGB케이블, 리모컨, 렌즈캡, 제품설명서&CD |
| 전기안전인증번호 | ZU10002-15010 |
| 방송통신종합 기자재번호 | MSIP-REM-DVP-DX831 |



외관 디자인

정면



후면



상단

