

vivitek®
Vivid Color, Vivid Life

가격 거품을 뺀 프로젝터!!

밝기 4000 XGA급

DX25AAA / DX25EAA



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!





특징

- 밝기 4,000 / 고명암비 30,000:1
- 4:3 고해상도 XGA(1024 x 768) 최대 해상도 풀HD(1920 x 1080)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 고품질 HDMI단자 1개 (해당모델 DX25EAA)
- 6가지 디스플레이모드로 원하는 색감구현 가능
프리젠테이션, sRGB, 영화, 밝게, 사용자1, 사용자2
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 1.97kg 가벼운 무게로 이동이 용이함
- 업그레이드 된 5분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 프로젝터 상단에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- 최대 8,000시간의 긴 램프 수명 (Dynamic Eco 모드 경우)
- DLP링크 및 3D지원(좌우/상하 3D 콘텐츠 재생 지원)
- 저소음 28dB(Eco모드)으로 조용한 작동
- 도난방지 안전 장치 포함
켄싱턴 Security 슬롯, 바, 패스워드를 통한 키패드 잠금 보호



상세스펙

모델명	DX25AAA / DX25EAA
디스플레이 타입	DLP
밝기	4,000
해상도	기본 XGA(1024 x 768), 최대 풀HD(1920 x 1080)
명암비	30,000 : 1
램프수명 및 타입	8,000시간(절전모드)
투사비	1.97 ~ 2.17 : 1
이미지 사이즈	27" ~ 290"
투사거리	1.2 ~ 11m
투사렌즈	F=2.51 ~ 2.69, F=21.95 ~ 24.18mm
줌비율	1.1x
화면비	기본 4 : 3
오프셋	115% ± 5%
키스톤보정	수직 ± 40°
3D입체영상	지원 (Supports DLP® Link™)
스피커	-
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, UXGA, MAC
비디오호환	SDTV(480i, 576i), EDTV(480p, 576p), HDTV(720p, 1080i/p), NTSC, PAL, SECAM
입출력단자	DX25AAA : RGB-in, RS-232, USB (Mini-Type B (Service)) DX25EAA : HDMI v1.4A, RGB-in, Composite-in, Audio-in (Mini-jack), Audio-out (Mini-jack), RS-232, USB (Mini-Type B (Service))
외관크기 / 무게	28.5 x 19.35 x 11.15cm(가로 x 세로 x 높이) / 1.97kg
소음수준	30dB(표준모드) / 28dB(절전모드)
전압 / 소비전력	AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 표준 260W, 절전 220W, 대기 0.5W
기본구성품	전원 케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서&CD
전기안전인증번호	ZU10106-15002
방송통신종합 기자재번호	MSIP-REM-DVP-DX255



투사거리

스크린 크기(4:3)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60"	1.22 x 0.91	2.40	2.65
80"	1.63 x 1.22	3.20	3.53
100"	2.03 x 1.52	4.00	4.41
120"	2.44 x 1.83	4.80	5.29
150"	3.05 x 2.29	6.00	6.61

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.



외관 디자인

