

단초점 프로젝터 DX881ST

1.2m에 100"형 투사!
학원용 강력추천!!



vivitek
Vivid Color, Vivid Life

비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!





특징

- 밝기 3,300 / 고명암비 6,000:1
- 4:3 고해상도 XGA(1024 x 768), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 1.2m거리에서 100°형(가로 2.03m x 세로 1.52m)화면 투사 가능
- 짧은 투사거리로 발표자의 눈부심 또는 화면가림현상 최소화
- 흑판에서 글씨를 흰색으로 반전 시켜주는 리얼 흑판모드 지원
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 고화질 HDMI단자 1개
- 업그레이드 된 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 다양한 입력단자로 다양한 디스플레이 기기 지원
HDMI 1.4 버전, RGB, S-Video, Composite, Audio in/out
- DLP링크 및 블루레이 3D지원(좌우/상하 3D 콘텐츠 재생 지원)
- 광학 엔진의 밀봉 구조로 먼지에 강한 내구성
- 최대 10W 출력의 통합 오디오 시스템
- Crestron® RoomView™, Extron, AMX SSDP와 Telnet을 포함하는 통합 네트워크
- 모니터링 및 관리솔루션 도난 방지 안전장치 포함
켄싱턴 Security(슬롯&바), 키패드 잠금 보호 기능



투사거리

스크린 크기(4:3)	화면크기(가로m x 세로m)	투사거리(m)
60"	1.22 x 0.91	0.76
70"	1.42 x 1.06	0.89
80"	1.62 x 1.21	1.01
90"	1.82 x 1.37	1.14
100"	2.03 x 1.52	1.26

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.



상세스펙

모델명	DX881ST
디스플레이 타입	DLP
밝기	3,300
해상도	기본 XGA(1024 x 768), 최대 WUXGA(1920 x 1200)
명암비	6,000 : 1
램프수명 및 타입	5,000시간(절전모드)
투사비	0.62(고정)
이미지 사이즈	60" ~ 100"
투사거리	0.76 ~ 1.27m
투사렌즈	F=2.8, F=7.26mm @ 77°
줌비율	고정 줌
화면비	기본 4:3
오프셋	111.7% ± 5%
키스톤보정	수직 ± 40°
3D입체영상	지원
스피커	10W
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, MAC+U8
비디오호환	SDTV, EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SECAM
입출력단자	HDMI v1.4, RGB-in(x2), S-Video, Composite Video, Audio-In(Mini jack) (x3) RGB-out, USB(Power Only), Audio-out(Mini jack), RJ45, RS-232 Mini USB(서비스), Microphone(Mini jack), 12V Trigger
외관크기 / 무게	31.9 x 20.5 x 9.6cm(가로 x 세로 x 높이) / 3.17kg
소음수준	36dB(표준모드) / 32dB(절전모드)
전압 / 소비전력	AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 표준 330W, 절전 280W, 대기 0.5W
기본구성품	전원 케이블, RGB케이블, 리모컨, 렌즈캡, 제품설명서&CD
전기안전인증번호	ZU10002-14006
방송통신적합 기자재번호	MSIP-REM-DVP-DW882ST



외관 디자인

정면



후면



상단

