

풀HD 프로젝터 H1060

vivitek®
Vivid Color, Vivid Life

홈시어터의 새로운 기준!



풍부한 색상 **6분할컬러휠!**

비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!





특징

- 밝기 3,000 / 고명암비 15,000:1
- 16:9 풀HD해상도(1920 x 1080), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 흑판에서 글씨를 흰색으로 반전시켜주는 리얼 흑판모드 지원
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- MHL지원 / 고화질 HDMI단자 2개
- 8가지 디스플레이모드로 원하는 색감구현 가능
프리젠테이션, sRGB, 영화, 밝게, 게임, TV, 블랙모드, 사용자
- 업그레이드 된 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 다양한 디지털 기기와 연결 가능한 폭넓은 호환성
- 프로젝터 상단에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- DLP링크 및 블루레이 3D지원(좌우/상하 3D 콘텐츠 재생지원)
- 오디오 입/출력이 가능한 2W 스피커 내장
- 10,000시간 램프수명(Dynamic Eco 모드 경우)
- 편리한 줌(확대)기능, 포커스(초점) 조절
- TV화면의 오디오 신호를 자막으로 변환해주는 통합자막디코딩(CCD)모듈 내장
- 도난방지 안전장치 : 키패드 잠금



투사거리

스크린 크기(16:9)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60"	1.5 x 1.5	1.51	1.99
80"	1.8 x 1.0	2.02	2.66
100"	2.1 x 1.3	2.52	3.32
120"	2.4 x 1.5	3.03	3.98
150"	3.0 x 1.9	3.79	4.98

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.



상세스펙

모델명	H1060
디스플레이 타입	DLP
밝기	3,000
해상도	기본 풀HD(1920 x 1080), 최대 WUXGA(1920 x 1200)
명암비	15,000 : 1
램프수명 및 타입	6,000시간(절전모드)
투사비	1.14 ~ 1.5 : 1
이미지 사이즈	30.1" ~ 317"
투사거리	1 ~ 8m
투사렌즈	F=2.59 ~ 2.91, F=16.87 ~ 21.87mm
줌비율	1.3x
화면비	기본 16:9
오프셋	115% ± 10%
키스톤보정	수직 ± 40°
3D입체영상	지원
스피커	2W
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60Hz, MAC
비디오호환	SDTV, EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SECAM
입출력단자	HDMI v1.4, MHL/HDMI v1.4, RGB-in, Audio-in (Mini-jack) Audio-out (Mini jack), 3D-Sync-out, 12V Trigger Mini USB(Service)
외관크기 / 무게	27.4 x 21.2 x 10cm(가로 x 세로 x 높이) / 2.3kg
소음수준	34dB(표준모드) / 31dB(절전모드)
전압 / 소비전력	AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 표준 240W, 절전 200W, 대기 0.5W
기본구성품	전원 케이블, HDMI케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서&CD, 안전 보증서
전기안전인증번호	ZU10002-15008A
방송통신종합 기자재번호	MSIP-REM-DVP-H1060



외관 디자인

